


Rohrstützen

Vierkantrrohr 35/35/2,0 mm, 4-seitig schlitzgeloht, Lochabstand 50 mm, inkl. 2 Kunststoffkappen.
(Einsatz in beiden Endbereichen).


Rohrstützen inkl. Kunststoffkappen				
Länge	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	€
2000 mm	RO 35200 RP	RK 35200 RP	RF 35200 RP	21,68
2500 mm	RO 35250 RP	RK 35250 RP	RF 35250 RP	25,83
3000 mm	RO 35300 RP	RK 35300 RP	RF 35300 RP	29,88



Längsverbände

Längsseiten rechtwinklig abgekantet; Endbereiche mit angeschweißten Haken; zur Längsaussteifung.
Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich.

Längsverbände				
Länge (Achismaß)	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	€
1025 mm	O 7102 LV	K 7102 LV	F 7102 LV	11,57
1325 mm	O 7132 LV	K 7132 LV	F 7132 LV	13,71




Fachböden

Längsseiten 40 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 40 mm (rechtwinklig) abgekantet. Die Auflage erfolgt auf 2 Auflage-traversen.

Fachlast 200 kg.


Fachböden				
Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1025 x 400 mm	Z 10254	12,27	K 10254	17,13
1025 x 500 mm	Z 10255	14,10	K 10255	20,05
1025 x 600 mm	Z 10256	16,09	K 10256	23,34
1025 x 800 mm	Z 10258	19,92	K 10258	29,41
1325 x 400 mm	Z 13254	14,83	K 13254	20,81
1325 x 500 mm	Z 13255	16,89	K 13255	24,07
1325 x 600 mm	Z 13256	19,01	K 13256	27,57
1325 x 800 mm	Z 13258	23,09	K 13258	34,63



Auflage-traversen

Zur Fachbodenaufgabe, mit Stabilisierungssicken; oben rechtwinklig abgekantet; Endbereiche mit Einhängehaken.
Pro Fachboden werden zwei Auflage-traversen benötigt.

Auflage-traversen				
Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
400 mm	Z 75470	3,14	K 75470	5,06
500 mm	Z 75570	3,42	K 75570	5,32
600 mm	Z 75670	3,61	K 75670	5,50
800 mm	Z 75870	4,11	K 75870	6,14



Seitenwand-Verkleidungsbleche


Separate Verkleidungsbleche offener Regalseitenbereiche, nachträglich zwischen den Rohrstützen einsetzbar - nicht gekantet.

Nur für Außenwandbereiche sind zusätzlich Sicherungsleisten erforderlich.

Benötigte Sicherungsleisten:

- 3 Stück bei Höhe 2000 mm
- 4 Stück bei Höhe 2500 mm
- 5 Stück bei Höhe 3000 mm

Seitenwand-Verkleidungsbleche				
Passend für Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 400 mm	Z 642040	13,98	K 642040	34,79
2000 x 500 mm	Z 642050	16,38	K 642050	37,84
2000 x 600 mm	Z 642060	19,10	K 642060	40,93
2000 x 800 mm	Z 642080	24,23	K 642080	63,44
2500 x 400 mm	Z 642540	16,38	K 642540	37,84
2500 x 500 mm	Z 642550	19,80	K 642550	41,62
2500 x 600 mm	Z 642560	23,20	K 642560	45,35
2500 x 800 mm	Z 642580	29,33	K 642580	69,21
3000 x 400 mm	Z 643040	19,10	K 643040	40,93
3000 x 500 mm	Z 643050	23,20	K 643050	45,69
3000 x 600 mm	Z 643060	26,94	K 643060	50,11
3000 x 800 mm	Z 643080	34,43	K 643080	75,35



Sicherungsleisten für Seitenwände

Für Außenwandbereiche sind Sicherungsleisten für Seitenwände erforderlich.

Endbereiche mit Einhängehaken.

Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).

Sicherungsleisten für Seitenwände				
Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
400 mm	Z 64040	2,60	K 64040	3,90
500 mm	Z 64050	2,82	K 64050	4,30
600 mm	Z 64060	3,35	K 64060	4,99
800 mm	Z 64080	4,03	K 64080	5,95

Rückwand-Verkleidungsbleche				
Passend für Höhe x Breite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 1025 mm	Z 652010	57,07	K 652010	81,62
2500 x 1025 mm	Z 652510	63,50	K 652510	89,33
3000 x 1025 mm	Z 653010	69,89	K 653010	102,97
2000 x 1325 mm	Z 652013	74,21	K 652013	106,12
2500 x 1325 mm	Z 652513	82,59	K 652513	116,13
3000 x 1325 mm	Z 653013	90,89	K 653013	133,90

Sicherungsleisten für Rückwände				
Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1025 mm	Z 651000	6,47	K 651000	9,55
1325 mm	Z 651300	8,44	K 651300	12,53

Rückwand-Verkleidungsbleche

Separate Verkleidungsbleche offener Regalrückbereiche, nachträglich zwischen den Rohrstützen einsetzbar - entsprechend abgekannt.


Für Rückwände sind generell zusätzlich Sicherungsleisten erforderlich.

Anzahl Sicherungsleisten:

2 Stück bei Höhe 2000 mm

3 Stück bei Höhe 2500 mm


4 Stück bei Höhe 3000 mm



Sicherungsleisten für Rückwände

Für Rückwände sind zusätzliche Sicherungsleisten (siehe Tabelle) erforderlich. Endbereiche mit Einhängehaken.

Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).



Fachboden-Rohrregale

Äußerst robuste Rohrfosten sorgen für Stabilität.

Fachböden sind schraublos höhenverstellbar.

Oberfläche:
Orange / Verzinkt





Archiv- & Büroregale

Aktenregale Stecksystem	12
Bauteile und Zubehör Stecksystem	16
Aktenregale Schraubsystem	18
Bauteile und Zubehör Schraubsystem	22
Pendelhefterregale Stecksystem	24
Pendelhefterregale Schraubsystem	28
Wandregale	33



Werkstatt- & Lagerregale

Fachbodenregale Stecksystem	36 / 44
Zusatzböden Stecksystem	42
Eck-Fachbodenregale	48
Schubladen-Einbausätze	50
Flügeltüren-Einbausätze	51
Bauteile / Zubehör Stecksystem	52
Fachbodenregale Schraubsystem	60 / 64
Zusatzböden Schraubsystem	63
Bauteile / Zubehör Schraubsystem	66
Edelstahl-Fachbodenregale	74
Fachboden-Rohrregale	76
Bauteile / Zubehör Rohrregale	80



Regal- & Bühnenanlagen

Regale mit Gesamtabdeckung	84
Zweigeschossige Regalanlagen	85
Stahlbaubühnen	88



Spezialregale

Reifenregale	92
Wannenbodenregale	96

Schlauchregale	98
Getränkekistenregale	100
Flaschenregale	101
Schüttgut-/ Gefachregale	102
Kleinteilregale	104
Kleiderstangenregale	105
Arbeitsstische	106
Unterbauschubladen	107



Bereitstellregale

Schrägbodenregale	110
Bereitstellregale	112
Bereitstellregale gerade / schräg	114
Durchlaufregale	116



Schwerlastregale

Großfachregale	120
Weitspannregale	124
Bauteile für Weitspannregale	130
Palettenregale	132
Kabeltrommelregale	140
Kragarmregale	144



Lagerzubehör

Leitern	154
Regalbeschriftungen	158
Sichtlagerkästen aus Kunststoff	160
Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff	161
Mehrwegbehälter	163
Stapelbehälter aus Kunststoff	164
Transportgeräte	166



Estant GmbH
Am Nocken 23
58579 Schalksmühle

FON: 02355 505 871
FAX: 02355 505 845
info@estant.de

www.estant.de